



Information

- Dørblad: 0,9 mm stål, galvaniseret
- Ramme: 1,2 mm stål, galvaniseret
- Overflade: RAL 9016 mat hvid
- Kan klare hulmål op til 900 x 2000 mm med enkelt låge - testet til dB31
- Kan klare hulmål op til 1800 x 2050 mm med dobbelt låge - testet til dB32
- Kan leveres med synlig ramme uden behov for yderligere overfladebehandling
- Kan leveres med spartel ramme hvor rammen spartles i med væggen og lågen kan overmales med vægmaling, så den falder helt i med væggen
- EPD forefindes for dette produkt

Montage

- TECH Akustik med spartel ramme fastgøres ved at fastgøre rammen med gipsskruer udefra i de yderste huller, med højest 10 cm mellem hver skrue. På hjørnerne anvendes 2 skruer. Derudover bør spartel rammen limes til væggen. I karmen findes ø5,5 mm undersænkede huller, som også bruges til fastgørelse i lægten/C-profilet.
- TECH Akustik synlig ramme fastgøres kun via de undersænkede huller i karmen. Den synlige ramme kan med fordel limes mod væggen.
- Ved de helt store inspektionslemme er der i top og bund af karmen fastgjort en plastkile, som hjælper med at centrere dørbladet i lukket position. I tilfælde af at dørbladet går for stramt, kan kilen i toppen fjernes.



Spartel ramme



Synlig ramme

Eksempel spartel ramme før og efter



TECH Akustik med dobbelt låge (synlig ramme)



Nøgle og dækkappe



Ekstra nøgler og dækkapper kan tilkøbes