



Information

- Dørblad: 0,9 mm stål, galvaniseret
- Ramme: 1,2 mm stål, galvaniseret
- Overflade: RAL 9016 mat hvid
- Kan klare hulmål op til 900 x 2000 mm med enkelt låge - testet til dB31
- Kan klare hulmål op til 1800 x 2050 mm med dobbelt låge - testet til dB32
- Kan leveres med synlig ramme uden behov for yderligere overfladebehandling
- Kan leveres med spartel ramme hvor rammen spartles i med væggen og lågen kan overmales med vægmaling, så den falder helt i med væggen
- EPD forefindes for dette produkt

Montage

- TECH Akustik med spartel ramme fastgøres ved at fastgøre rammen med gipsskruer udefra i de yderste huller, med højest 10 cm mellem hver skrue. På hjørnerne anvendes 2 skruer. Derudover bør spartel rammen limes til væggen. I karmen findes ø5,5 mm undersænkede huller, som også bruges til fastgørelse i lægten/C-profilet.
- TECH Akustik synlig ramme fastgøres kun via de undersænkede huller i karmen. Den synlige ramme kan med fordel limes mod væggen.
- Ved de helt store inspektionslemme er der i top og bund af karmen fastgjort en plastkile, som hjælper med at centrere dørbladet i lukket position. I tilfælde af at dørbladet går for stramt, kan kilen i toppen fjernes.



Spartel ramme



Synlig ramme

Eksempel spartel ramme før og efter



TECH Akustik med dobbelt låge (synlig ramme)



Nøgle og dækkappe



Ekstra nøgler og dækkapper kan tilkøbes

Drift og vedligehold

- Er lågen ikke overmalet på byggepladsen, rengøres den med en fugtig klud og opvaskemiddel.
- Der må ikke bruges stærke og / eller slibende rengøringsmidler.
- Der må ikke anvendes skarpe eller slibende klude / svampe.
- Hvis lågen er overmalet efter montage, rengøres overfladen jf. den anvendte malings anvisning.
- Hængsler kan om nødvendigt smøres med fx WD40 eller lign.